


ESPECIFICAÇÃO DE ESQUADRIAS			
CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO
P1	2,60	2,30	Substituição da porta de correr por porta de encaixar
P2	2,60	2,50	Substituição da porta de correr por porta de encaixar
P3	2,60	2,50	Remoção da porta e fechamento em alvenaria
P4	2,60	2,50	Porta da porta existente
P5	2,40	2,50	Porta da porta existente
P6	3,20	2,50	Remoção da porta e fechamento em alvenaria
P7	3,20	2,50	Substituição da porta por outra do mesmo modelo (encaixar)
P8	2,95	2,50	Porta da porta existente
P9	3,80	2,50	Porta da porta existente
P10	2,40	2,50	Porta da porta existente
P11	4,80	3,40	Substituição dos portões existentes por portão único de 3 folhas de correr
P12	2,20	2,50	Porta da porta existente
P13	2,90	2,50	Porta da porta existente
P14	2,90	2,50	Demolição do parape em alvenaria e colocação de porta de encaixar
P15	4,00	2,50	Substituição do portão de correr por portão de encaixar
			1
			1
			1
			5
			1
			1
			1
			3
			1
			1
			1
			1
			1
			2
			1
			2
			1



Para o projeto da sala do produtor no período da instalação do estágio e sua faculdade.

Assume-se o perfil como um quarto retangular, sendo duas salas para autoclaves e duas destinadas à pasteuriza. Essa sala localizada numa sala branca. Como as aberturas são pequenas, há pouca ventilação cruzada, tornando o edifício muito quente. Há um entranhado que foi criado e as salas adjacentes de banco são com isolamento térmico, apenas no andar mais o calor na sala de embalagem. Há uma sala para o armazenamento de produtos e uma sala para o armazenamento de materiais empacotados.

Nas fachadas sem teto tipo de revestimento, sendo parte vidro, revestimento cerâmico, material tipo e pastilha cerâmica esmalçada. Além de 2,50 metros de altura, o edifício tem uma fachada com uma superfície de vidro, com uma altura de 1,50 metros, possibilitando o somatório decisivo para produtores de inevitáveis espécies.

Para o projeto, a profundidade prevê uma estrutura nova para a cobertura em telhas para perfilado, com isolamento térmico e acústico, com o telhado para 60 aninhando e 100 metros de comprimento, com uma largura de 10 metros, entre 400 e 1000 metros quadrados com EPS, aumentando a área de iluminação natural.

Oito pontos foi a criação de sanitários, com acessibilidade e suporte necessário para os idosos.

Para a configuração do layout, do manuseio, porém a área para o armazenamento, foram-se alguns pontos do piso como o piso. O projeto também prevê a instalação do novo revestimento do piso para um projeto industrial, resistente, homogêneo e preparado para acessibilidade.

Para aumentar a qualidade, foram alterados mais duas vistas na fachada principal, facilitada está que envolve uma nova estrutura, com mobiliário urbano, área para estacionamento.

Além na fachada, apesar do edifício não ser tombado pelo CONDEHAT, desdobra-se no interior parte das suas restrições, como o perfil, que recebe lagares e tratamento hidrogênio, com a facilidade do revestimento cerâmico de piso, os pilares recebem uma nova pintura, qual o restante das fachadas.

Com intuito de eliminar as interferências e também contrapor o uso do vidro da parede existente e pastilha, estão previstos tecamentos em painéis apais de alumínio texturizado cor madeira.

Assapar o edifício com uma manuseio que permeia duas fachadas, sua altura não permite a cobertura das entidades de modo eficiente. Para os tipos formais propostos, as estruturas, de estrutura metálica, com iluminação, atendidas nos pilares e apoios nas vergas das portas, protegendo da chuva indolência solar.

[illegible]